

Allen NGT Termal Kodlama Serisi

Gıda, İlaç, Kozmetik ve Kimyasal Madde
Üreticileri için Termal Kodlama Makineleri



Allen NGT Serisi

Allen NGT serisinin gelişmiş özellikleri, baskı hızı, her çeşit ribbon kullanımı, esnek ve rahat kullanım ihtiyaçlarını yüksek performans standartlarında sunar. Tüm NGT Serisi termal kodlama makinelerinde tamamen yenilenmiş mekanik sistemi üzerinde, mükemmel baskı kalitesinden ödün vermeden yüksek verimlilik, artırılmış dayanıklılık ile birleştirilmiştir. Otomatik yazıcı kafa tanıma sistemi sayesinde bir kontrol ünitesi ile tüm yazıcı kafalar kullanılabilir. DSP teknolojisi ile donatılmış kontrol üniteleri, verinin hızlı taşınması ve dakikada daha fazla baskı için hızlı veri transferine olanak sağlar. Bu özellik gerçek zamanlı baskı yaparken yüklü olan formatı her yazdırmada değiştirir ve küçük paket uzunluklarına sahip

olan sürekli (flowpack) veya değişken karekod uygulamalarında kullanılabilir. Ethernet ağ bağlantısı mevcuttur. DSP teknolojisi, hızlı veri iletiminin ağ aygıtları ile en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Gelecekteki uygulamalarda en iyi uyumu sağlayarak, kullanıcılara verimlilik ve kontrolde fayda sağlar.

Genel Bakış

Mevcut termal kodlama makinelerinden daha süratli baskı hızları, kolay servis imkanı ve daha bir çok fayda sunmak için tasarlanmıştır. NGT2, NGT4, NGT6, NGT8 ve NGT8E kodlama makineleri farklı baskı alanlarına sahiptir. Hemen hemen tüm kodlama ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir ürün yelpazesine sahiptir.

- » Akış yönünde ve akış yönüne dik olarak baskı yapabilme
- » Seri (RS232), Ethernet ve USB Flash Bellek ile baskı tasarımı yükleme, veri aktarımı, konfigürasyon değişikliği
- » Kolay ve hızlı ribbon değiştirme sistemi
- » Bilgisayar, dokunmatik ekran veya avuç içi bilgisayar ile kullanım ve hızlı veri transferi



Teknik Özellikler

Allen NGT2 / NGT4 Termal Kodlama Makineleri



	NGT2	NGT4
Baskı Alanı (İM) Aralıklı	53 x 50 mm	107 x 90 mm
Baskı Alanı (CM) Sürekli	53 x 1000 mm	107 x 1000 mm
Hız (İM) Aralıklı	50 - 600 mm/sn.	50 - 500 mm/sn.
Hız (CM) Sürekli	3 - 35 m/dakika	3 - 29 m/dakika

Allen NGT6 / NGT8 / NGT8E Termal Kodlama Makineleri



	NGT6	NGT8	NGT8E
Baskı Alanı (İM) Aralıklı	160 x 100 mm	213 x 100 mm	213 x 155mm
Baskı Alanı (CM) Sürekli	160 x 1000 mm	213 x 1000 mm	-
Hız (İM) Aralıklı	50 - 300 mm/sn.	50 - 250 mm/sn.	50 - 250 mm/sn.
Hız (CM) Sürekli	3 - 17 m/dakika	3 - 14 m/dakika	-

Fiziksel Özellikler

	NGT2 Yazıcı Kafa	NGT4 Yazıcı Kafa	NGT6 Yazıcı Kafa	NGT8 Yazıcı Kafa	NGT8E Yazıcı Kafa	NGT Kontrol Ünitesi
Yükseklik	208 mm	208 mm	213 mm	213 mm	213 mm	141 mm
Genişlik	202 mm	202 mm	202 mm	202 mm	262 mm	335 mm
Uzunluk	168 mm	224 mm	283 mm	337 mm	337 mm	228 mm
Ağırlık	7,5 Kg	9 Kg	11,6 Kg	14,2 Kg	15 Kg	6,6 Kg
IP Standart	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP40

Ortak Fonksiyonel Özellikler

10/100 Mbit Ethernet
USB Flash Bellek Girişi
Seri RS232 Bağlantısı



- » Autocode alanlar (Otomatik olarak değişen üretim tarihi, tüketim tarihi, parti no, sayaç vb.) kullanılabilir.
- » Tüm True Type Fontlar, Grafikler, Barkodlar, Değişken Barkodlar kullanılabilir.
- » 5,5" Dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi
- » Ribon bitti, ribon az ve genel hatalar için uyarı çıkışı ile üretim hattınız durdurulabilir.
- » 450m uzunluğunda ribon kullanılabilir.
- » 1,5 - 5 bar basınçlı kuru hava ihtiyacı vardır.
- » 110V - 240VAC, 50/60Hz Elektrik beslemesiyle çalışır.



GENMAK MAKİNA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.
2. Hatboyu Sk. Başgöz Apt. No:1/7 34724 Kızıltoprak / İSTANBUL
Tel: +90(216) 418 11 17 Fax: +90(216) 418 11 54
e-mail: allen@genmak.com
www.genmak.com



NGT Serisi Termal Kodlama Makineleri

Tüm etiket aplikatörlerine ve paketleme makinelerine kolaylıkla monte edilebilecek şekilde, geniş baskıları, ekonomik ve süratli yapabilmek için özel olarak tasarlanmıştır.



NGT2

NGT4

NGT6

NGT8 / NGT8E

Dokunmatik Ekranlı Kontrol Ünitesi

Kullanıcı dostu; interaktif menü komutları
Kolay kullanımlı Türkçe kullanıcı arabirimi

Yüksek Hızda ve Kolay Veri Aktarımı

Tasarım yükleme, konfigürasyon değişikliği,
yedek alma ve geri yükleme

10/100 Mbit Ethernet bağlantısı

USB Flash bellek girişi

Seri RS232 bağlantısı

**a:design2 Etiket Dizayn Yazılımı**

a:design2 etiket dizayn programının çok yönlü kullanımı ile sabit ve değişken verileri, metin, grafik, barkod, zaman, tarih, parti no, fiyat, ve daha fazlasını baskı yapacağınız şekilde dizayn ederek RS232 veya ethernet bağlantısı üzerinden yazıcıya gönderebilir ya da USB flash disk ile kopyalayabilirsiniz. Tüm yazıcı fonksiyonlarını kontrol edebilir ve baskı ayarlarını yapabilirsiniz.

**a:control Yazılımı**

a:control yazılımı ile 10 adede kadar yazıcı için baskı tasarım değişikliği, konfigürasyon ayarları, yazıcı durumları kontrol edilebilir. Yazıcı durumları, kullanımları ve konfigürasyon değişiklikleri Log kayıt dosyası olarak kayıt edilebilir. Kullanıcılar için erişim seçenekleri belirlenebilir.

a:Control Avuç İçi Bilgisayar Yazılımı

Mobil çalışma ve kullanım için taşınabilir avuç içi bilgisayar kullanılabilir. Taşınabilir olarak kolaylıkla çalıştırılabilir. Daha fazla baskı formatı hafızası ve tüm yazıcı ayarlarını değiştirebilmeye uygun olarak donatılmıştır.

Allen Yazıcı Montaj Aparatları

Hemen hemen tüm paketleme ve etiketleme makineleri üzerine Allen NGT serisi yazıcı montajının yapılabilmesi için gerekli olan aparatlar, ambalaj paketleme ve etiketleme makinelerinizde montajın yapılacağı yere göre değişik ebatlarda üretilir.